

# Sistema para carretillas Sin Chumaceras

**SURTEK**  
TU HERRAMIENTA PARA GANAR

**100**  
años  
GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

Sistema  
**Exclusivo**  
de **SURTEK**

Sistema  
**SIN**  
CHUMACERAS



- Con la eliminación de la chumacera se logra un ensamble más resistente logrando el contacto del eje directamente con el bastidor.

Este nuevo ensamble brinda mayor soporte a la llanta e incrementa la estabilidad de la carretilla al uso.

El tiempo de ensamble de la carretilla se simplifica y reduce al 50% contra un ensamble convencional.



*Vista inferior*

del bastidor que muestra al eje de la llanta.



*Vista lateral*

del bastidor que muestra el eje sin chumacera.



*Vista a detalle*

del bastidor y el eje que muestra la media caña



Rin con Diseño **SURTEK**

Geometría que da mayor resistencia a uno convencional e incrementa la capacidad de carga. Borde reforzado para mejor sujeción de la llanta.

- Sistema exclusivo de SURTEK bajo proceso de patentes.

*Las llantas*

**SURTEK**


- Son de 16" de diámetro.
- Hay 4 tipos según la necesidad.
- Las llantas neumáticas se inflan entre 25 a 30 PSI.



**2**  
Capas



**4**  
Capas



Llanta  
**Sólida**



Llanta  
**Imponchable**

PRODUCTO EVALUADO EN  
**TestCenter**

**GRUPO UAREA**  
SOLUCIÓN TÉCNICA EN HERRAMIENTAS Y CERRAJES